



FERRARI MIXER



INFORMACIÓN TÉCNICA, MODELO:

**FCMIX7 - FCMIX8**

www.fe  
T. (5) 31



Nuestros mezcladores de cemento son fabricados con componentes de primeras marcas mundiales conformes con la normativa de seguridad CE.

# FCMIX7

# FCMIX8

## ESPECIFICACIONES DE LA CUBA

	FCMIX7	FCMIX8
Capacidad del tambor nominal	7 m <sup>3</sup>	8 m <sup>3</sup>
Capacidad del tambor geométrica	11.85 Lts	11.85 Lts
Fabricación tambor	Acero 4mm resistente al desgaste con 500 HB dureza Brinell	Acero 4mm resistente al desgaste con 500 HB dureza Brinell
Aletas tambor	Platinas de refuerzo en acero HARDOX 4mm con 500 HB dureza Brinell	Platinas de refuerzo en acero HARDOX 4mm con 500 HB dureza Brinell
Velocidad de giro	De 0 hasta 16 / 18 revoluciones por minuto	De 0 hasta 16 / 18 revoluciones por minuto
Depósito de agua	Acero S235 calidad 4mm de espesor - 600 lts sistema presurizado	Acero S235 calidad 4mm de espesor - 600 lts sistema presurizado
Contador de agua		
Sistema de engrase de rodillos centralizado		
Tanque de aceite con sistema de enfriamiento incorporado		
Mangueras de alta presión	SAE R2/R3	SAE R2/R3
Accionamiento hidráulico	Mediante REPTO Motor	Mediante REPTO Motor
Trasmisión	Acople cardánico al REPTO - Bomba hidráulico	Acople cardánico al REPTO - Bomba hidráulico
Accionamiento	Mandos eléctricos en Cabina y parte posterior del equipo con protección para trabajos en la intemperie	Mandos eléctricos en Cabina y parte posterior del equipo con protección para trabajos en la intemperie
Sobre chasis	Perfil chasis 140 x 80 x 8 S355J	Perfil chasis 140 x 80 x 8 S355J



Nuestros mezcladores de cemento son fabricados con componentes de primeras marcas mundiales conformes con la normativa de seguridad CE.

# FCMIX7

# FCMIX8

## EQUIPO HIDRÁULICO

Reductor	ZF modelo P- 5300 (60.000 Nm)
Refrigeración	Por medio de radiador de aceite
Bomba hidráulica	Bosh - Rexroth 90 Cm <sup>3</sup> / min
Motor hidráulico	Bosh - Rexroth 80 cm <sup>3</sup> / min
Reloj de asentamiento parte trasera del equipo	

## ELEMENTOS DE CARGA

Tolva de carga y descarga	Acero S235JR de 4mm
Canal giratoria	
Canal abatible	
Adicionales	2 canales metálicos

## GUARDABARROS

Livianos de alta resistencia en polietileno y/o metálico
--

## SISTEMA DE PINTADO

Tratamiento de granallado	En todas las piezas de acero
Aplicación	Capa de anticorrosivo
Pintura	Acrílico autopegante con secado en Horno (1 solo color de fondo) blanco



Nuestros mezcladores de cemento son fabricados con componentes de primeras marcas mundiales conformes con la normativa de seguridad CE.

# FCMIX7 FCMIX8



**Colombia:** Calle 4 11 Sur 85 Malambo - Atlántico

**Chile:** Santiago de Chile, Comuna de Renca, Av. Presidente Eduardo Frei Montalva - 1720

**Panamá:** Provincia de Panamá, Distrito de Panamá, Corregimiento de Juan Díaz, Parque Industrial Domingo Díaz

**Venezuela.** Carretera Lara - Zulia, Punta Iguana Sur, Parcela N° A4 Flor de la Goajira Maracaibo



**FERRARI  
MIXER**

[WWW.FERRARICRANE.COM](http://WWW.FERRARICRANE.COM)